

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке радова, у циљу закључења оквирног споразума, број јавне набавке 404-2/31Р-2018-28 - партерно уређење Трга краља Милана, одговара на питање заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 33 - 36

Питање број 33

на страни 57 nove tenderske dokumentacije postoji pozicija 22–С. Та иста позисија постоји и на 58 страни. Да ли је то грешка?

Одговор број 33

На страни 57/103 Измењене конкурсне документације број 1 у колони 1 **уписано је:**

22-А

22-Ц

а у трећој колони уписане су количине

202,00

21,00,

а треба да пише:

22-А

а у трећој колони

202,00.

Одговор је наведен у Измени конкурсне документације број 3.

Питање број 34

на страни 54 stare tenderske dokumentacije postojala je pozicija 19А. Ова позисија не постоји у новој tenderskoј dokumentaciji. Да ли то грешка?

Одговор број 34

Додаје се позиција 19-А на страни број 56/103 конкурсне кокументације

19-А	Гранитне плоче црне боје 10x10 x8cm (набавка, транспорт и уградња гранитних плоча) (глатке текстуре) на ТРГУ	м ²	160,00
------	--	----------------	--------

Одговор је наведен у Измени конкурсне документације број 3.

Питање број 35

на страни 52 i 53 u poziciji 13 piše behaton ploče za trotoare debljine d=6cm i d=8cm. Molim da odredite koje su debljine 6 ili 8cm.

U istoj poziciji traže se svetlo sive, tamno sive i borde. Da li možete da odredite u kojim količinama su iste i da li ima i bordih behaton ploča, jer su cene različite.

U ovoj poziciji kaže se da investitor može da ih zameni sa granitnim pločama.

Da li u ovoj poziciji da dajemo cene za behaton ili granitne i šta ako damo cene za behaton a investitor zameni granitnim?

Одговор број 35

За позиције 13 и 14 **уписано је:**

13.	Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча на тротоару, преко набијене подлоге, димензија 40x40cm, d=6cm	м ²	4.168,00		
-----	--	----------------	----------	--	--

	<p>Бехатон плоче: 40x40 и 20/40, дебљине 8 цм. Поплочане површине преко којих је планирано кретање моторних возила предвиђене су плочама које су намењене за кретање моторних возила. Бехатон плоче у светлосивој, тамносивој и бордо боји у две димензије 40ц40цм и 20ц40цм, према изведеном стању на северном делу Трга. Бордуре су ширине 0,8м и састоје се од једног реда бехатон плоча светлосиве боје димензија 40ц40цм и ивичних бехатон плоча тамносиве боје 20ц40цм, а постављене су у подужном правцу на осовинском размаку 4,4м. Алтернативно по избору инвеститора, уместо бехатон плоча, партерна обрада могу бити и гранитне плоче, са одговарајућим димензијама и подлогом.</p> <p>Подлога (уколико се асфалт склања)</p> <p>Камени агрегат 0-4мм, д=3-5цм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тампон слој – прљава ризла 0-16мм, д=5-10цм 2. Тампон слој- шљунковит материјал 0-32мм, д=10-20цм 3. Земља <p>Особине</p> <ul style="list-style-type: none"> - независни формат - оборене ивице - дистанцер 2мм <p>Инсталација</p> <ul style="list-style-type: none"> - дебљина слоја за полагање плоча 3-5 цм - фуге испунити до врха плоче кварцним песком 0,3-1,2 мм - завршно равњање површине виброплочом мац. тежине 150 кг са уграђеном силиконском гумом 				
14.	<p>Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча на коловозу, преко набијене подлоге, димензије 40x40cm, d=8cm</p> <p>Бехатон плоче: 40ц40 и 20/40, дебљине 8 цм. Поплочане површине преко којих је планирано кретање моторних возила предвиђене су плочама које су намењене за кретање моторних</p>	м ²	500,00		

<p>возила. Бехатон плоче у светлосивој, тамносивој и бордо боји у две димензије 40x40cm и 20x40cm, према изведеном стању на северном делу Трга. Бордуре су ширине 0,8м и састоје се од једног реда бехатон плоча светлосиве боје димензија 40x40cm и ивичних бехатон плоча тамносиве боје 20x40cm, а постављене су у подужном правцу на осовинском размаку 4,4м. Алтернативно по избору инвеститора, уместо бехатон плоча, партерна обрада могу бити и гранитне плоче, са одговарајућим димензијама и подлогом.</p> <p>Подлога (уколико се асфалт склања)</p> <p>Камени агрегат 0-4mm, d=3-5cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тампон слој – прљава ризла 0-16mm, d=5-10cm 2. Тампон слој- шљунковит материјал 0-32mm, d=10-20cm 3. Земља <p>Особине</p> <ul style="list-style-type: none"> - независни формат - оборене ивице - дистанцер 2mm <p>Инсталација</p> <ul style="list-style-type: none"> - дебљина слоја за полагање плоча 3-5 cm - фуге испунити до врха плоче кварцним песком 0,3-1,2 mm - завршно равњање површине виброплочом мац. тежине 150 кг са уграђеном силиконском гумом 			
--	--	--	--

а треба да пише:

13.	<p>Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча у парку, преко набијене подлоге, димензија 40x40cm, d=6cm. Плоче су бордо боје.</p> <p>Подлога:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дебљина слоја песка за полагање плоча 3-5 cm - фуге испунити до врха плоче кварцним песком 0,3-1,2 mm - завршно равњање површине виброплочом мах. тежине 150 кг са уграђеном силиконском гумом. 	m ²	1.735,00		
-----	---	----------------	----------	--	--

14.	<p>Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча на коловозу, преко набијене подлоге, димензије 40x40cm и 20/40, све су дебљине 8 cm. Поплочане површине преко којих је планирано кретање моторних возила предвиђене су плочама које су намењене за кретање моторних возила. Бехатон плоче су у светлосивој, тамносивој и бордо боји, према изведеном стању на северном делу Трга. Бордуре су ширине 0,8м и састоје се од једног реда бехатон плоча светлосиве боје димензија 40x40cm и ивичних бехатон плоча тамносиве боје 20x40cm, а постављене су у подужном правцу на осовинском размаку 4,4м. Алтернативно по избору инвеститора, уместо бехатон плоча, партерна обрада могу бити и гранитне плоче, са одговарајућим димензијама и подлогом.</p> <p>Подлога (уколико се асфалт склања):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Камени агрегат 0-4мм, д=3-5cm - Тампон слој – прљава ризла 0-16мм, д=5-10cm - Тампон слој- шљунковит материјал 0-32мм, д=10-20cm <p>Дебљина слоја песка за полагање плоча 3-5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - фуге испунити до врха плоче кварцним песком 0,3-1,2 мм - завршно равњање површине виброплочом мац. тежине 150 кг са уграђеном силиконском гумом. 				
	Бехатон плоче у бордо боји димензија 40cmx40cmx8cm	m ²	2.605,00		
	Бехатон плоче у тамно сивој боји димензија 20cmx40cmx8cm	m ²	182,00		
	Бехатон плоче у светло сивој боји димензија 40cmx40cmx8cm	m ²	146,00		

Одговор је наведен у Измени конкурсне документације број 3.

Питање број 36

на страни 55 пише да се на резерву не урачунава уградња. Међутим код сваке позције где има резерва, пример 15–С па nadalje svuda пише уградња. Да ли dati cenu са уградњом или без.

Одговор број 36

РЕЗЕРВА је количина материјала за потребе одржавања. На резерву се не урачунава уградња.

НАПОМЕНА: Наведени описи и резерва односи се на све доле наведене гранитне плоче од позиције 15 до 26.

Овај део текста је и уписан на страни 55 Измењене конкурсне документације број 1.

Прилог:

Измењене стране: 57/013, 56 /103, 52 /103, 53 /103, 54 /103, 56 /103 и 57 /103

Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном Изменом конкурсном документацијом бр.3, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

У Нишу, дана 18.02.2019. године